

Карта регламентного ТО (до 150 000 км)

Операція / Пробіг (тис. км)	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
Заміна моторної оливи (0W-16/0W-20) + фільтра	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Заміна повітряного фільтра ДВЗ 1.5L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Заміна фільтра салону CN95 / HEPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Заміна іридієвих свічок запалювання ДВЗ	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—
Заміна трансмісійної рідини EHS	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—
Заміна охолоджуючої рідини (обох контурів)	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—
Заміна гальмівної рідини BYD HZY6 (DOT4)	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3
Комп'ютерна діагностика VDS2100 & SOH АКБ	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перевірка підвіски, супортів, паливних ліній	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Інспекція ЛКП кузова та перевірка геометрії	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Позначення: **3** — Обов'язкова заміна; **п** — Перевірка, інспекція, очищення; —

— Робота не передбачена.

* Примітка: Інтервал між ТО становить 15 000 км або 12 місяців. У важких умовах (температура <5°C, короткі поїздки) заміна оливи виконується кожні 3 000 – 5 000 км.